

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Modelo	Serie
BASALTO	ADOBE MATE COLLECTION

Proceso de fabricación	Medida nominal (mm)	Grupo
Porcelánico, bicocción	10,2X10,2X9,5	Bla

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Absorción de agua	E≤0,5%	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión N/mm²	E>35 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia choque térmico	Resiste	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Resiste	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia química	Clase A	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Clase 4	UNE-EN ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento	R10B	DIN 51130:2014 Apdo 5
Resistencia a la abrasión superficial	PEI 2	UNE-EN ISO 10545-7
Resistencia a la Helada	Resiste	UNE-EN ISO 10545-12

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Material para revestimiento y suelos
 Junta: 2 mm de junta y acabado con cualquier rejunte para cerámica
 Adhesivos: cualquier cemento cola o cemento para azulejos C2
 Apta para uso en piscinas (resistente a cloro y humedad)

Resistencia química

UNE-EN ISO 10545-13

D	Cloruro Amónico 100 g/l	A
D	Hipoclorito de Sodio 20 mg/l	A
L	Ácido Clorhídrico 3%	
L	Ácido cítrico 100 g/l	
L	Hidróxido Potásico 30 g/l	
H	Ácido Clorhídrico 18%	
H	Ácido Láctico 5%	
H	Hidróxido Potásico 200 g/l	

D			A
L			
H			

Antical

Resistencia a las manchas

UNE-EN ISO 10545-14

Óxido negro en aceite ligero	4
Solución alcohólica de yodo	5
Aceite de oliva	5